

KRUS radzi

Nastal sezon prac polowych, a wraz z nim prawdopodobieństwo występowania wielu wypadków przy pracy. Wg raportu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, najliczniejszą grupę wypadków stanowią upadki osób.



W 2011 roku w powiatach: konińskim, tureckim, kolskim i stupeckim odnotowano 242 zdarzenia, co stanowi 47,3% ogółu wszystkich wypadków. Najwięcej, bo aż (28,5 %) upadków miało miejsce na podwórzach gospodarstw, (26,9 %) podczas wchodzenia i schodzenia z drabin i schodów, natomiast (15,3 %) w trakcie przemieszczania się w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych, z kolei (11,57 %) podczas wsiadania i wysiadania z ciągników i maszyn rolniczych.

Z tytułu upadków osób, przyznano 197 odszkodowań, odnotowano również jeden przypadek śmiertelny. W 2011 roku wysokość wypłaconych jednorazowych odszkodowań z tyt. uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej wyniosła 1 293 875 zł.

Znaczna ilość upadków osób jest spowodowana złym stanem nawierzchni podwórz i ciągów komunikacyjnych. Ich liczba uzależniona była również od panujących warunków atmosferycznych. Szczególnie w miesiącach zimowych, po opadach śniegu, stają się one śliskie, grząskie i nierówne.

Do upadków na terenie gospodarstw dochodziło także wskutek pośpiechu



poszkodowanych oraz braku dbałości o ciągi komunikacyjne – niewydzielone lub źle wydzielone, albo nieuprzątnięte ciągi komunikacyjne. Przyczyną upadków było również niedostosowanie obuwia roboczego – wyeksploatowane albo zabrudzone obuwie robocze.

Rolnicy ulegali również upadkom podczas wchodzenia i schodzenia z drabin i schodów. Dochodziło do nich na skutek używania źle skonstruowanych drabin, nie posiadających zabezpieczeń przed przechytem i osunięciem. Przyczynami upadków ze schodów była ich niewłaściwa konstrukcja i brak poręczy. Natomiast upadki ze stropów w budynkach inwentarskich spowodowane były brakiem zabezpieczenia otworów zrzutowych.

Do upadków z maszyn rolniczych dochodziło najczęściej wskutek nieprawidłowego sposobu wchodzenia lub schodzenia, nie stosowanie drabin, schodzenie po zaczepach.

Zapobieganie upadkom:

- utrzymanie ładu i porządku na terenie gospodarstwa,
- oświetlenie podwórz i innych zabudowań gospodarczych,
- utwardzenie przejść, ich odśnieżenie, posypywanie piaskiem i popiołem,
- uporządkowanie traktów komunikacyjnych,
- wyznaczenie stałego miejsca do przechowywania maszyn i urządzeń,
- oddzielenie części mieszkalnej od produkcyjnej,
- utrzymanie ładu i porządku na schodach,
- na schodach nie wolno przechowywać pasz, worków, narzędzi,
- schody powinny być mocne, wygodne, ze stopniami wykonanymi z materiału niepoślizgowego, wyposażone w poręcze /powyżej 5 stopni z dwóch stron/ na wysokości 1,1 m,
- przy zejściu ze schodów nie mogą stać maszyny i inne przedmioty,
- włazy pionowe (ścienne) na strychu (poddasza) powinny posiadać uchwyty do zamocowania drabiny oraz uchwyty ułatwiające wejście i zejście z drabiny. Ponadto wąż powinien mieć uchyloną barierkę zabezpieczającą osobę pracującą na strychu przed spadnięciem,
- wszelkie otwory w podłogach należy zabezpieczyć przykrywani, by ich powierzchnia była zrównana z powierzchnią podłoża, należy zamontować uchwyty do podnoszenia i opuszczania przykrywy,

- osoba wchodząca do studni lub różnego rodzaju zbiorników, silosów itp., powinna być wyposażona w szelki bezpieczeństwa, zaczeplone na linie trzymanej przez co najmniej dwie osoby pozostające na powierzchni,
- przy pracach wewnątrz zbiornika należy korzystać z maski przeciwgazowej, aby nie ulec zatruciu,
- drabiny stosowane w obejściu gospodarskim powinny być wykonane z właściwego, gwarantującego odpowiednią wytrzymałość materiału. Zasadniczym elementem bezpiecznej drabiny są mocne i właściwie zamocowane szczeble. Zakończenia drabiny powinny zabezpieczać przed jej poślizgiem lub przechytem (u góry zamontowane haki, a u dołu gumowe lub ostre – w zależności od podłoża – zakończenia); kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65° – 75°,
- w czasie zwózki materiałów objętościowych powinien być ustalony sposób porozumiewania się między powożącym, a osobą układającą na wozie, czy przyczepie. Każde ruszenie ciągnikiem lub wozem winno być poprzedzone uzgodnionym sygnałem,
- podczas zwózki materiałów objętościowych /zboża, stomy, siana, zielonki/ stosuj odpowiednio długą drabinę, przeznaczoną do wchodzenia i schodzenia, a na czas przejazdu mocowaną do burty przyczepy,
- maszyny, którymi posługujesz się w swoim gospodarstwie, powinny być wyposażone w mocne, dobrze zamontowane drabinki i schodki wejściowe do kabin, na podesty robocze, do przyczep / należy na bieżąco sprawdzać ich stan techniczny,
- przy pracach remontowo-budowlanych należy stosować rusztowania, podesty i barierki o mocnej, stabilnej konstrukcji,
- należy pamiętać o stosowaniu właściwego obuwia, które zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgnięcia się w czasie pracy oraz chroni palce przed przycięciem,
- podczas wykonywania wykopów /zwłaszcza głębokich i wąskich/ należy stosować zabezpieczenia przed osunięciem się ziemi, a na powierzchni należy ustawić barierę chroniącą przed wpadnięciem lub oznaczyć wykop w widoczny sposób.

Ewa Jakubowska
KRUS w Koninie